

CosmoFen 60 / CL-300.150**Rengöring för aluminium, pulverlackerad och eloxerad****Icke lösande**

Rengöring för aluminium, pulverlackerad och eloxerad. Rengör ytor från damm, limrester, rester från skyddsfolier, vaxpenna, gummispår, färskt PUR-skum och färskare rester av tätningsmassor, samt tjära- och bitumenstänk.

- * Icke lösande
- * Snabbtorkande
- * Mild lukt
- * Kompatibel med lackerade ytor
- * Även för rengöring av PUR
- * Rengöring före limning
- * Rengöring av doseringsutrustningar
- * Fönster och dörrar
- * Etikettindustrin
- * Skyltindustri
- * Möbelindustri
- * Fordons- och båtindustri
- * Allmän industri
- * Allmänt underhåll

TEKNISKA DATA (vid ca +20°C och vid luftfuktighet >50%):

BAS	Blandning av alifatiska hydrokarboner.
FÄRG	Klar.
SPEC.VIKT	ca 0,71 g/cm ³
ARBETSTEMP.	+5°C till + 35°C.
FÖRPACKNING	1000ml Plåtburk. 12x1000ml/fp.
LAGRING	ca 24 mån. i obruten förpackning. Mörkt, torrt och i väl tillsluten förpackning i en temp. mellan +15° till +25°C. OBS! Bäst-före-datum är inte detsamma som sista förbrukningsdag. Kontakta LIMUS för mer information.
MILJÖ och HÄLSA	Se vårt säkerhetsdatablad (SDB) för information.
TRANSPORT	Farligt gods. Under transport, t.ex. från leverantör till kund, klarar produkten under normala förhållanden att tillfälligt utsättas för temp. mellan -30° till +35°C.

ANVÄNDNING

Acklimatisera produkten före bruk.
Testa alltid ytorna först för att se så de är kompatibla med produkten.
Använd alltid ludd-fri och icke färgande trasa vid rengöring.
OBS ! Om färgpigment upptäcks i rengöringsduken, så kan detta indikera att pulverlackeringen inte har härdat tillräckligt. I detta fall bör även lackeringsavdelningen kontaktas.

OBS! Vid rengöring av icke lackerad aluminium så rekommenderas att först göra egna prover.

VIKTIG INFORMATION

Endast utbildad personal bör använda produkten!

OBS!

Våra användarinstruktioner, tekniska data, produktinformation och alla annan information som avser denna produkt är endast allmän information och allmänna direktiv. På grund av den stora variationen av tillämpningar av den enskilda produkten så är det upp till varje användare att själv testa produkten och att själv göra egna tester för att utröna om produkten är lämpad för det ändamål som användaren avser använda produkten till. Våra kostnadsfria råd för användandet av produkten som tillhandahålls i skrift eller tal är inte bindande.

All information i detta produktblad bygger på praktiska och vetenskapliga försök och erfarenheter. Denna information är enbart avsedd som vägledning. Det är köparens eget ansvar, att före användning, testa produktens lämplighet för avsedd användning. Huruvida produkten kan användas för ett bestämt ändamål, avgöres helt av köparen. Ingen garanti och inget ansvar tas för produktens lämplighet i varje användning eller applikation. Användningsförslag får ej tas som intäkt för patentinträng. Detta produktblad är enbart avsett vid användning av produkten. All annan användning är inte tillåten. Detta produktblad skyddas av lagen om upphovsrätt. Det får ej kopieras, skrivas av eller överlåtas till utomstående. Om du av misstag kommit över detta produktblad skall det omgående förstöras eller överlåtas till ägaren.

LIMUS

Hantverkaregatan 3, S-576 35 Sävsjö

Tel: +46-(0)382-14020

E-post: info@limus.se

www.limus.se**LIMUS**
1990 ever